

FLOORTOP

SENSITIVE

Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr.

00964

30967

Zubehör

Drucksprüher FLOORTOP grün 1,5 Liter, leer

Sprühgerät FLOORTOP 3 Liter, leer

Art.-Nr.

80257

88893



Produkteigenschaften

- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Hinterlässt seidigen Glanz und ist auf Hochglanz polierbar
- Bei sachgemäßer Anwendung für leitfähige und ableitfähige Beläge (ESD) geeignet
- Trittsicherer, nicht aufbauender Pflegefilm
- Reinigung, Pflege und Revitalisierung in einem Arbeitsgang
- Geprüft nach DIN 18032 (Sporthallen - Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung)
- Streifenfreier Glanz - bis zum Hochglanz polierbar



Anwendungsbereich

Für die wirksame Reinigung und Pflege aller wasserfesten Bodenbeläge wie Linoleum, PVC, Kautschuk/Gummi, Olefin, Polyurethan (PUR) vergütete Bodenbeläge, versiegeltes Holz/Parkett/Kork, Laminat, Kunst- und Natursteinfliesen geeignet. Für beschichtete und unbeschichtete, als auch antistatische Bodenbeläge geeignet. Mittels ALLER Reinigungsverfahren anwendbar.



Anwendungsanleitung

Unterhaltsreinigung: Automatenreinigung: 0,5 – 1 % Manuelle Reinigung: 0,25 % Sprayreinigung: 1,3 %
Zwischenreinigung/Einpfege: Einpflege bzw. Erstpfege: 1:10 mit klarem Wasser verdünnen (10 %),
sauberen Belag wischen und nach dem Trocknen auspolieren (Schnellläufer bis High-Speed Poliermaschine).
Spray-Cleanern: 1:3 – 1:5 mit klarem Wasser verdünnen, über Sprühkännchen partiell auftragen und mit Schnellläufer (400 – 450 U/Min.) Fläche bearbeiten.
Zwischenreinigung: 1:10 mit klarem Wasser verdünnen (10 %), Lösung auftragen, mechanisch bearbeiten, z. B.

Einscheibenmaschine,

Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen aufpolieren (Schnellläufer bis High-Speed Poliermaschine).



Anwendungshinweise

- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Versiegelte Holzböden, Kork- und Laminatbeläge nicht nass wischen; immer nur nebelnass mit geringer Restfeuchte.
- Sprühnebel nicht einatmen.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung

Technische Informationen

Produktfarbe: farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

GIS-CODE: GU50

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/floortop-sensitive>

DE 250703