FLOORTOP

Verkaufseinheiten	ArtNr.
Flasche à 200 ml (Karton 25x200 ml)	00170
Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)	00157
Kanister à 10 Liter	30154
Fass à 200 kg	30158

Zubehör	ArtNr.
Drucksprüher FLOORTOP grün 1,5 Liter, leer	80257
Sprühgerät FLOORTOP 3 Liter, leer	88893



Produkteigenschaften

- Reinigung, Pflege und Revitalisierung in einem Arbeitsgang
- Stark ausgeprägte Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen
- Bei sachgemäßer Anwendung für leitfähige und ableitfähige Beläge (ESD) geeignet
- Geprüft nach DIN 18032 (Sporthallen Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung)
- Streifenfreier Glanz bis zum Hochglanz polierbar
- Trittsicherer, nicht aufbauender Pflegefilm
- Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyclatanteil
- Angenehme Raumfrische







Anwendungsbereich

Für die wirksame Reinigung und Pflege aller wasserfesten Bodenbeläge wie Linoleum, PVC, Kautschuk/Gummi, Olefin, Polyurethan (PUR) vergütete Bodenbeläge, versiegeltes Holz/Parkett/Kork, Laminat, Kunst- und Natursteinfliesen geeignet. Für beschichtete und unbeschichtete, als auch antistatischer Bodenbeläge geeignet. Mittels ALLER Reinigungsverfahren anwendbar.





Anwendungsanleitung

Unterhaltsreinigung: Automatenreinigung: 0,5 – 1 % Manuelle Reinigung: 0,25 % Sprayreinigung: 1,3 % Zwischenreinigung/Einpflege: Einpflege bzw. Erstpflege: 1:10 mit klarem Wasser verdünnen (10 %), sauberen Belag wischen und nach dem Trocknen auspolieren (Schnellläufer bis High-Speed-Poliermaschine). Spray-Cleanern: 1:3 – 1:5 mit klarem Wasser verdünnen, über Sprühkännchen partiell auftragen und mit Schnellläufer (400 – 450 U/Min.) Fläche bearbeiten. Zwischenreinigung: 1:10 mit klarem Wasser verdünnen (10 %), Lösung auftragen, mechanisch bearbeiten, z. B. Einscheibenmaschine, Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen aufpolieren (Schnellläufer bis High-Speed-Poliermaschine).













Anwendungshinweise

- Sprühnebel nicht einatmen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.

Umgangshinweise

Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen













Hochleistungswischpflege

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C

Technische Informationen

Produktfarbe: grün Enthält Duftstoffe: Ja Enthält Farbstoffe: Ja Dichte: 1,015 g/mlGIS-CODE: GU50

pH conc 0 2 4 6







Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung). Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH. Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

https://www.dr-schnell.com/floortop





