



# FORIL

## Tiefenversiegelung

### Einsatzbereich

Besonders geeignet für hellen Terrazzo und helle Betonwerksteine. Unmittelbar nach der Grundreinigung des Bodens als Schutz vor Wiederanschmutzung.



### Anwendung

- Vor der Anwendung alkalische Grundreinigung des Bodens durchführen, anschließend Boden gründlich mit Wasser nachspülen
- Wichtig: Bodenbelag muss neutral, trocken und saugfähig sein, es darf kein saurer Grundreiniger vorher verwendet werden
- FORIL unverdünnt, dünn und gleichmäßig 1–2 Schichten auftragen (FORIL lässt sich gut mit Drucksprüher auftragen, dann mit Mop/Lammfellstrip verteilen)
- Hinweis: vor Erstauftrag Testfläche anlegen zur Bestimmung der Saugfähigkeit des Bodenbelages FORIL vor Frost schützen

### Produkteigenschaften

- Tiefenversiegelung für helle saugfähige Natur- und Kunststeine
- Reduziert Schmutzanhaftung, erleichtert die Reinigung
- Natürliche Optik der Steine bleibt weitgehend erhalten
- Sehr strapazierfähig, chemikalienbeständig
- Schnell trocknend
- FLOORTOP bringt mit FORIL versiegelte Steinböden schnell auf Glanz
- Frei von wasserunlöslichen Lösemitteln
- Wasserdampfdurchlässig

### Hinweis

Achtung: FORIL ist keine Beschichtung, das Produkt muss vom Stein aufgenommen werden, in den Fugen darf keine Flüssigkeit stehen bleiben!

- Nicht für den Außenbereich geeignet!
- Nicht auf hochglanzgeschliffenen Böden anwenden!

### Technische Informationen

Karton mit 2 Kanistern à 5 Liter

Art.-Nr. 00535

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 0618

pH conc 

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
 Taunusstraße 19 · 80807 München  
 Tel. +49 89 3506080  
 info@dr-schnell.de  
 www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
 QUALITÄT UND SERVICE