



Veelzijdige basisreiniger en stripper

Toepassingsbereik

TEMPEX FORTE is geschikt voor alle waterdichte, zelfs alkalige gevoelige harde vloeren. De universele basisreiniger voor grondige verwijdering van was en polymere dispersiefilm. Met een pH-waarde van een allesreiniger is TEMPEX FORTE ook uitstekend geschikt voor de basisreiniging van linoleum- en rubbervloeren en voor de reiniging van resistente natuur- en kunststevvloeren. De speciale combinatie van actieve bestanddelen en de goede bevochtigingseigenschappen maken TEMPEX FORTE ook tot de ideale keuze voor veeleisende reinigingswerkzaamheden.



Gebruiksaanwijzing

Mechanische basisreiniging en ontcoating

Verdun TEMPEX FORTE voor de klassieke ontcoating in een verhouding van 1:3 tot 1:4 (1 deel TEMPEX FORTE op 3 tot 4 delen water), en voor de klassieke reiniging in een verhouding van 1:9, met koud helder water. Verwijder grof vuil van het vloeroppervlak. Breng de reinigingsoplossing overvloedig aan op de vloer (500 - 650 ml applicatieoplossing/m²). Inwerkperiode ongeveer 10 minuten. Schrob na de inwerkperiode het gehele oppervlak met een single-disc machine plus een geschikte pad/borstel en zuig het behandelde vloeroppervlak grondig af. Verwijder opgeloste restanten van het oppervlak middels mop en schoon water - indien nodig het oppervlak naspoelen en opzuigen met een waterzuiger.

Voor de interieurreiniging van voertuigen van Deutsche Bahn

Voor de toepassing in het interieur van voertuigen van de Deutsche Bahn volgens RIL 910 is een maximale toepassingsconcentratie van 1:4 (1 deel TEMPEX FORTE op 4 delen water) toegestaan.

Producteigenschappen

- Veelzijdig reiniger
- Geurarm
Zonder naspoelen/geen neutralisatie
- Schuimarm
- Voor gebruik in dubbele mopemmercombinatie, automatischeschrobzuigmachine en single-disk machine

Opmerking

Het vooraf droog schuren van het gehele oppervlak van de verzorgingsfilm verhoogt de efficiëntie. Voor verouderde, meervoudig gecoate of ONTOP gecoate vloeren bevelen wij het gebruik van TEMPEX Xpress aan. Controleer de compatibiliteit op een onopvallende plaats vóór de eerste toepassing. Risico op uitglijden! Zorg voor voldoende toevoer van verse lucht tijdens en na het aanbrengen. Niet gebruiken in gesloten ruimtes.

Technische informatie

Jerrycan á 10 l

Art.nr. 30872



Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 0325

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE