



Verkaufseinheiten

	Art.-Nr.
Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)	00380
Kanister à 10 Liter	30387




Produkteigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Besonders für den Einsatz mit Mikrofasertextilien geeignet
- Wirkt antistatisch
- Soil-Release-Effekt unterstützt die schnelle Auswaschbarkeit der Tücher
- Schnell trocknend - schlierenfrei
- Kein Filmaufbau
- Bremst die Wiederanschmutzung
- Sehr gutes Schmutztragevermögen
- Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyclatanteil



Anwendungsbereich

Für die wirksame Boden - und Oberflächenreinigung (matt und glänzend) von wasserbeständigen als auch antistatischen, beschichteten und unbeschichteten Materialien. Besonders für den Einsatz auf allen modernen Baustoffen und Bodenbelägen mit PU- Vergütung geeignet.



Anwendungsanleitung

Zur manuellen Unterhaltsreinigung bei normaler Verschmutzung: 0,25% (10 ml/ 4 Liter kaltes Wasser dosieren). Je nach Verschmutzungsgrad In der Sprayreinigung: 0,5-1,0%, Automatenreinigung 0,5-1,0%. Zwischenreinigung im Cleanerverfahren 1:10 bis 1:5.



Durch die Anwendung von glatten Mikrofasertüchern wird die Leistungsfähigkeit von UNIMAGIC Microfluid maximiert. Je glatter die zu reinigende Oberfläche, desto glatter sollte das Mikrofasertuch sein. Glatte, gering strukturierte Tücher lassen sich besser auswringen und führen somit weniger Feuchtigkeit mit sich. Dies führt zu einem optimalen Reinigungsergebnis.

Dosiertabelle

Reinigungsart	Gegenstand	Reinigungsverfahren	Verschmutzungsgrad	Dosierung
Unterhaltsreinigung	Oberflächen allgemein	manuell	normal	0,25 % 10 ml/4 Liter
Unterhaltsreinigung	Oberflächen allgemein	Sprayreinigung	leicht - stark	0,5 - 1 %
Unterhaltsreinigung	Boden allgemein	Automatenreinigung	leicht - normal	0,5 - 1 %
Zwischenreinigung	Boden allgemein	Spraycleaner-Verfahren	leicht - stark	10 - 20 %

Anwendungshinweise

- Sprühnebel nicht einatmen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.



DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C

**Technische Informationen**

Produktfarbe: Blau

Dichte: 1,02 g/ml

Enthält Duftstoffe: Ja

GIS-CODE: GU50

Enthält Farbstoffe: Ja

pH conc 0 2 4 6 8 12 14**Kennzeichnung**

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/unimagic>

DE 251104

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

