

ANWENDUNG



1.

SC Anti-Graffiti-Produkt aus dem Kanister in ein verarbeitungsgerechtes Gefäß umfüllen. SC GEL wird bereits in einem verarbeitungsgerechten Eimer à 10 Liter geliefert.



2.

Arbeitsprobe an unauffälliger Stelle anlegen, um Funktionalität und Verträglichkeit zu prüfen!



3.

Mit Pinsel, Bürste, Rolle oder weißem Pad das SC-Produkt auf die verschmutzte Fläche auftragen. Bei empfindlichen Untergründen wie Lacken sind nur kratzfreie Bürsten und Pads (weiß) zu verwenden.



4.

Anlösung der Graffiti-farben überwachen!




5.

Sobald Graffiti-farben verlaufen oder sich kräuseln, mit Bürste oder weißem Pad mechanisch bearbeiten.




6.

Nach kompletter Anlösung der Farben den Farbschlamm per Abzieher oder Papier von der Oberfläche abnehmen. Das Produkt darf auf der Oberfläche nicht eintrocknen. Für gewünschte Konsistenz bei Bedarf mit SC FLÜSSIG nacharbeiten.



7.

Bei empfindlichen Oberflächen zwischen den Arbeitsschritten mit Wasser neutralisieren und Fläche mit Tüchern oder Papier trocknen.



8.

Danach die Verarbeitungsschritte wiederholen bis die Graffiti-farben porentief entfernt sind.



9.

Je nach Oberfläche empfiehlt sich zur restlosen Entfernung von Graffiti-Schatten eine Nacharbeit mit SC SCHATTEN oder SC FASSADEN GEL. **Achtung:** Produkte wirken schnell und stark. Ggf. zwischendurch mit Wasser neutralisieren, um Schäden zu vermeiden.



10.

Wichtig: Der letzte Arbeitsschritt beinhaltet immer Nachspülen (Neutralisieren) mit kaltem, klarem Wasser. Bei strukturierten Oberflächen auf Fahrzeugen empfehlenswert sein.



BENÖTIGTE GERÄTE/ HILFSMITTEL

- Schutzhandschuhe, lösemittelfest (Nitril)
- Schutzbrille, Arbeitsbekleidung
- Verarbeitungsgerechtes Gefäß (lösemittelfester Eimer)
- Abzieher mit Gummilippe
- Auffangwanne für verschmutzte Reinigungsflotte
- Kratzfreie Pads (weiß), Schwämme, Pinsel, Bürste oder Besen (lösemittelfest)
- Einmaltücher/Papier zum Nachpolieren
- Müllbeutel
- **Reichlich klares, kaltes Wasser zum Nachspülen**
- Entsorgungsbehälter für die mit Farbstoffen verschmutzte/ belastete Reinigungsflotte



EXPERTENTIPPS

- Unterschiedliche Graffiti-farben haben unterschiedliche Lösezeiten. Daher ist es vorteilhaft, den Arbeitsgang (mit zwischenzeitlichem Nachwaschen) mehrmals zu wiederholen
- Es ist ratsam, die Graffittientferner nie zu lange auf den Oberflächen zu belassen. Sobald der Löseprozess einsetzt, manuell bearbeiten und Schmutzflotte von der Oberfläche neutralisieren
- Generell ist darauf zu achten, dass die Schmutzflotte aufgefangen und gemäß lokalen Vorschriften als Sondermüll entsorgt wird.
- **Niemals Schmutzflotte in die Kanalisation abfließen bzw. im Boden versickern lassen!** Dies kann aufgrund der enthaltenen Farbstoffreste zu Umweltschäden führen

										
Produkteigenschaften										
Gebindeformen		500 ml 5 l 10 l	500 ml 5 l 10 l	10 l	5 l	5 l	10 l	500 ml 5 l		
DB RiL 910 gelistet		✓	✓	✓	✓	✓	✓	für Gebäude	✓	
Anwendung										
Fahrzeuge außen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	für Gebäude		
Fahrzeuge innen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	für Gebäude	✓	
Problemgraffiti & Dispersionsfarbe				✓						
Gebäudeteile saugend & porös		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Schattenentfernung							✓	✓		
Empfindliche Oberflächen										✓
Alle Produkte abgestimmt im System verwendbar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inhaltstoffe		 	 		 					
Kokosölbasis – Bitumenentferner						✓				
Frei von VOC (schnell flüchtige Lösemittel)		✓	✓		✓					



frei von NMP, NEP, Orangerterpenen



enthält nachwachsende Rohstoffe

KOSTENLOSE SERVICELEISTUNGEN FÜR ALLE PRODUKTE

- Ersteinweisung bundesweit auf Abruf
- Anwendungsberatung vor Ort auf Abruf auch bei Schäden
- Schulungen für Anwender regelmäßig auf Abruf
- Datenblätter und Betriebsanweisungen als Papier + Download
- Erstellen und Liefern eines Gefahrstoffkatasters/Papier und PDF
- Bundesweit über 100 regionale persönliche Ansprechpartner
- E-Learning - Gefahrstoffschulung mit Zertifikat - 24h online
- Entsorgung Leergebinde – Der Grüne Punkt 

