



# FLOORTOP

## Limpiador de alto rendimiento

### Campo de aplicación

Adecuado para la limpieza y el mantenimiento de revestimientos del suelo resistentes al agua como linóleo, PVC, caucho/goma, olefina, revestimientos del suelo dotados de poliuretano (PUR), madera/entarimado/corcho sellado, laminado así como baldosas de piedra artificial y natural. Para revestimientos del suelo recubiertos y no recubiertos, resistentes al agua. Puede emplearse con TODOS los procedimientos de limpieza.



### Aplicación

*Limpieza de mantenimiento:*

Limpieza de automática: 0,5 – 1 %

Limpieza manual: 0,25 %

Limpieza por spray: 1,3 %

Aviso: Preparación de la solución de limpieza con agua clara y fría.

*Limpieza intermedia/Limpieza inicial:*

- Limpieza inicial y/o primera limpieza: Diluir a 1:10 con agua clara (10 %), limpiar el revestimiento limpio y pulir después del secado (máquina de limpieza rápida hasta pulidora de alta velocidad).
- Limpiadores con spray: Diluir a 1:3 – 1:5 con agua clara, aplicar parcialmente mediante un frasco pulverizador y tratar la superficie con una máquina de limpieza rápida (400 - 450 r.p.m.).
- Limpieza intermedia: Diluir a 1:10 con agua clara (10 %), aplicar la solución, tratar en forma mecánica, p. ej. máquina monodisco, absorber la solución sucia y pulir después del secado (máquina de limpieza rápida hasta pulidora de alta velocidad).



### Propiedades del producto

- Limpieza, conservación y revitalización en un solo paso de trabajo
- Capacidad reticulante pronunciada y elevada capacidad de eliminación de suciedad
- En caso de un uso debido se presta para revestimientos antiestáticos
- Comprobado según la norma DIN 18032
- Brillo libre de estrías – puede ser pulido hasta el alto brillo
- Capa de conservación segura al caminar que no se va acumulando
- Frescura ambiental agradable

### Aviso

¡Los suelos de madera/entarimado sellados y los revestimientos de corcho y laminado no deben limpiarse mientras aún estén mojados!  
Solo semihúmedo con poca humedad residual.

### Información técnica

Cartón con 12 bot. de 1 l

Art. no. 00157

Cartón con 12 env. relleno de 1 l

Art. no. 00155

Bidón de 10 l

Art. no. 30154

Pulverizador a presión de 1,5 l (vacío)

Art. no. 80257

Pulverizador de 3 l (vacío)

Art. no. 88893

Todos los datos de nuestros folletos informativos corresponden a nuestro leal saber y entender y nuestra experiencia, no pudiendo deducirse obligatoriedad alguna. Consulte la ficha de seguridad para detalles acerca del producto. (ES) 1118

pH conc 

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taunusstraße 19 · 80807 Munich  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.com  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE