



# FLOORTOP

## Yüksek performanslı silme bakımı

### Kullanım alanı

Linolyum, PVC, kauçuk/lastik, olefin, poliüretan (PUR) kaplı zemin, cilalı ahşap/parke/mantar, laminat, yapay ve doğal taş fayanslar gibi suya dayanıklı tüm suya dayanıklı zemin döşemeleri için uygundur. Kaplamalı ve kaplamasız suya dayanıklı zemin kaplamaları için. TÜM temizlik yöntemlerinde uygulanabilir.



### Uygulama

#### Bakım temizliği

Otomatlı temizleme: % 0,5 – % 1

Manuel temizleme: % 0,25

püskürtmeli temizleme: % 1,3

Bilgi: Temizleme solüsyonunu duru ve soğuk suyla hazırlayın.

#### Ara temizleme veya tek bakım:

- Başlangıç temizliği veya ilk temizlik: Duru suyla 1:10 oranında seyreltin (% 10), kaplamayı silin ve kuruduktan sonra parlatın (zemin ovalama veya yüksek hızlı parlatma makinası ile)
- Püskürtmeli temizleyiciler: Duru suyla 1:3 – 1:5 oranında seyreltin (% 5), püskürtme kutusu ile kısmi bir şekilde uygulayın ve yüzeyi zemin ovalama makinasıyla (400 – 450 devir/dk.) işleyin
- Ara temizlik: Duru suyla 1:10 oranında seyreltin (% 10), solüsyonu uygulayın, mekanik olarak işleyin, örn. sistre makinesiyle, kirli suyu çekin ve kuruduktan sonra parlatın (zemin ovalama veya yüksek hızlı parlatma makinası ile)



### Ürün özellikleri

- Tek bir işlemde temizleme, bakım ve yeniden canlandırma
- Çok belirgin ıslatma yeteneği ve yüksek kir çözme gücü
- Düzgün kullanıldığında antistatik kaplamalar için uygundur
- DIN 18032 uyarınca test edilmiştir
- İzsis parlaklık – yüksek parlaklıkta parlatılabilir
- Kaymaz, koruyucu bakım tabakası oluşmaz
- Odada hoş bir tazelik sağlar

### Not

Cilalı ahşap veya parke tabanları, mantar ve laminat döşemeleri ıslak silmeyin! Her zaman az nemli şekilde silin.

### Teknik bilgiler

Koli, 12 x 1 l şişe

Koli, 12 x 1 l NP

Bidon, 10 l

1,5 l'lik basınçlı püskürtücü

3 l'lik basınçlı püskürtücü

Ürün no. 00157

Ürün no. 00155

Ürün no. 30154

Ürün no. 80257

Ürün no. 88893

Bilgi formlarımızdaki tüm bilgiler kendi bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır ve bunlardan bir sorumluluk türetilemez. Ürün hakkında ayrıntılı bilgiler için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurun. (TR) 1118

pH conc 

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taanusstraße 19 · 80807 Munich  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.com  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE