



ONTOP

Novi visokoučinkoviti premaz za test izdržljivosti

Područje primjene

Ekstremno otporan premaz za sve vodootporne i neprovodljive podne obloge kao što su elastične tvrde podne obloge. Izuzetno pogodan za primjenu na veoma frekventnim površinama u bolnicama, zdravstvenim objektima, velikim trgovačkim centrima, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, na ulazima, u izložbenim prostorijama, halama itd.



Uporaba

Prije nanošenja ONTOP premaza podne obloge temeljito očistiti, saprati bistrom vodom i pustiti da se osuše. Nanijeti ONTOP u dovoljnoj količini preko cijele površine (2 nanosa). Za dnevno redovito čišćenje je pogodan FLOORTOP. ONTOP je izvrstan za intenzivno periodično čišćenje putem sprej tehnike s CLEANSTAR sprejom. Brzo i jednostavno naknadno premazivanje ONTOP filma. ONTOP filmovi mogu se putem suhe sanacije zaštitnog filma u potpunosti ili djelomično obnoviti (FIGR testirano).

Svojstva proizvoda

- Moć prijanjanja na podnim oblogama sa ostatkom vlage - također i na linoleum
- Veoma jednostavna i brza primjena
- Veća učinkovitost površine prilikom redovitog dnevnog čišćenja na ONTOP premazanim podovima.
- Skoro da se ne vide više linije i tragovi hodanja
- Izuzetna moć punjenja - ekstremna otpornost
- Sprječava klizanje
- Ekološki prihvatljivo sredstvo, jer ne sadržava metalne soli i jer je izdržljivije nego uobičajeni premazi.
- Preporuka vodećih proizvođača podnih obloga
- FIGR testirano; DIN EN 13893
(Elastične, lamelirane i tekstilne podne obloge - Mjerenje koeficijenta trenja klizanja suhih površina podnih obloga)

Napomena

Kod podnih obloga od linoleuma je od prednosti glačanje obloge nakon temeljitog čišćenja, kao i međubrušenje između pojedinačnih nanosa proizvoda. Zaštititi ONTOP od smrzavanja! Savjetujemo da kod podloga s tvorničkim završnim slojem (PU/PUR) prethodno odradite test prijanjanja. U ovisnosti od klimatskih uvjeta može potpuno otvrdnjavanje zaštitnog filma potrajati i do sedam dana.

Tehničke informacije

Kanistar od 10 l

Br. art. 30855

| | |
|-------|------------------------------------------|
| ★ | Moć pokrivanja |
| ★ ★ ★ | Sjaj |
| ★ ★ ★ | Otpornost |
| ★ ★ ★ | Sposobnost obnovljivosti zaštitnog filma |
| ★ ★ | Otpornost na sredstva za zaštitu ruku |

Svi podaci na našim informativnim letcima proizlaze iz našeg znanja i iskustva, međutim, ne stvaraju obvezujući odnos. Detalje o proizvodu potražite u sigurnosnom listu. (HR) 0119

pH conc 0 2 4 6 10 12 14

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 Munich
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.com
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE