



ONTOP

Nieuwe high-performance coating voor intensief gebruik

Toepassingsbereik

Extreem duurzame coating voor alle waterbestendige, non-dissipatieve vloerbedekkingen, zoals elastische harde vloeren. Uitstekend geschikt voor gebruik in oppervlakken met veel voetgangers in ziekenhuizen, objecten van de gezondheidszorg, groothandelsmarkten, luchthavens, treinstations, entrees, showrooms, magazijnen etc.



Gebruiksaanwijzing

Vloeren voorafgaand aan het aanbrengen van ONTOP basisreinen, dan met schoon water nabewerken en laten drogen. ONTOP ruimschoots en volledig dekkend aanbrengen (2 lagen). Voor de dagelijkse onderhoudsreiniging is FLOORTOP uitstekend geschikt. ONTOP is uitstekend geschikt voor tussenreiniging met CLEANSTAR als spraycleaner. Aftercoatings van ONTOP zijn snel en eenvoudig uit te voeren. ONTOP filmlagen kunnen met een droge filmlaagrestauratie per oppervlak of gedeeltelijke oppervlak worden vernieuwd (FIGR-getest).

Producteigenschappen

- Hechting aan restvochtige vloeren – ook Linoleum
- Eenvoudig en snel in gebruik
- Hogere dekkingsgraad bij onderhoudsreiniging op ONTOP-gecoate vloeren
- Nauwelijks schuur- en voetsporen
- Uitzonderlijke vulkracht – extreme duurzaamheid
- Antislip
- Milieuvriendelijk, aangezien metaal zoutloos en duurzamer is dan conventionele coatings
- Aanbevolen door toonaangevende fabrikanten van vloeren
- FIGR-getest; DIN EN 13893
(elastische, gelamineerde en textiele vloerbedekking en – bepaling van de dynamische wrijving van droge vloerooppervlakken)

Opmerking

Bij linoleum wordt een afvlakking van de coating na de basisreiniging en een intermediaire schuurbewerking aanbevolen tussen de afzonderlijke lagen. ONTOP tegen vorst beschermen! Voor vloeren met een fabrieksafwerking (PU, PUR) etc. bevelen we een voorafgaande hechtingstest aan. Al naar gelang de klimatologische omstandigheden kan het volledig uitharden van de beschermende laag tot zeven dagen duren.

Overige informatie

Jerrycan á 10 l

art.nr. 30855

★	Dekking
★ ★ ★	Glans
★ ★ ★	Duurzaamheid
★ ★ ★	Herstelt beschermende filmlaag
★ ★	Bestendigheid tegen handontsmettingsmiddelen

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 1118

pH conc **0 2 4 6 10 12 14**

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 Munich
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.com
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE