



TOPCare

eco

Ecologische universele dispersie

Toepassingsbereik

Voor alle waterbestendige, niet-dissipatieve vloerbedekkingen, zoals elastische harde vloeren, absorberende natuur- en kunststeen.

De milieuvriendelijke formule zorgt voor de toekenning van het Oostenrijkse milieukeurmerk.



Gebruiksaanwijzing

Vloeren voorafgaand met TOPCARE ECO basisreinen, dan met schoon water nabewerken en laten drogen. TOPCARE ECO volledig en overvloedig en over de hele vloer gelijkmatig aanbrengen. Pas een tweede aanbrengen nadat de eerste laag volledig opgedroogd is. Bij vloeren met open poriën, bijv. ouder linoleum, eventueel drie lagen aanbrengen. Bij linoleumvloeren wordt aanbevolen om de coating na de basisreininging te polijsten en tussen het aanbrengen van de afzonderlijke productlagen de bovenlaag af te slijpen.

Producteigenschappen

- Bekroond met het Oostenrijkse milieukeurmerk
- Gemakkelijke basisreininging
- Kan met een prima vloeiende beweging worden toegepast op klamvochtige vloerbedekkingen (nat-op-nat).
- Moderne coating ZONDER te hoeven polijsten
- Aanbevolen door toonaangevende vloerfabrikanten
- Systematische verwerking in de lengterichting, dwars of achterwaarts is ongecompliceerd
- Geschikt voor het coaten van geleidende, elastische vloerbedekkingen (materiaaltest certificaat TÜV Süd) conform de vereisten van DIN IEC 60167 (max. 2 lagen aanbrengen met dosering max 24 ml/laag)

Ingrediënten volgens verordening (EG) nr. 648/2004

<5% anionogene oppervlakteactieve stoffen, conserveermiddelen (methylisothiazolonen, methylchloroisothiazolonen / methylisothiazolonen).

Opmerking

TOPCARE ECO tegen vorst beschermen! Voor vloeren met een fabrieksafwerking (PU, PUR, etc.) bevelen we een voorafgaande hechtingstest aan. Al naar gelang de klimatologische omstandigheden kan het volledige uitharden tot ca. zeven dagen duren. Het product is uitsluitend bestemd voor commercieel gebruik. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.



Overige informatie


Jerrycan à 10 l

art.nr. 30876

★	Dekking
★ ★	Glans
★ ★	Slijvastheid
★	Herstelt beschermende filmlaag
★	Bestendigheid tegen handontsmettingsmiddelen

UW 1235

Bekroond met het Oostenrijkse milieukeurmerk.
Voor meer informatie, zie: www.umweltzeichen.at



Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 0718

pH conc **0 2 4 6 10 12 14**

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE