

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum izdaje: 22.02.2018

Številka proizvoda: 70149\_CLP

Stran 1 od 10

**ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja****1.1 Identifikator izdelka**

DESIFOR QUICK PLUS

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe****Uporaba snovi/zmesi**

Razkužila

Samo za industrijsko/profesionalno uporabo.

**Odsvetovane uporabe**

Na voljo ni nobenih informacij.

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista****Proizvajalec**

Ime podjetja:	DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA	
Ulica:	Taunusstraße 19	
Kraj:	D-80807 München	
Telefon:	+49/89/350608-0	Telefaks: +49/89/350608-47
e-mail:	info@dr-schnell.de	
Kontaktna oseba:	Josef Feuerstein	Telefon: +49/89/350608-46
e-mail:	sdb@dr-schnell.de	
Internet:	www.dr-schnell.de	
Prodočje/oddelek za informacije:	Labor	

**Dobavitelj**

Ime podjetja:	PROSEN COM d.o.o.	
Ulica:	Poslovna cona A 47	
Kraj:	SLO-4208 Sencur	
Telefon:	+ 386 4 257 14 28	Telefaks: + 386 59 08 48 80
e-mail:	info@prosencom.com	
Prodočje/oddelek za informacije:	Sluzbe za nujne primere / Uradni svetovalni organ: 112	

Ime podjetja:	Freudenberg gospodinjski proizvodi d.o.o.	
Ulica:	Limbuska cesta 2	
Kraj:	SLO-2341 Limbus	
Telefon:	+386 2 429 49 16	Telefaks: +386 2 429 49 20
e-mail:	vileda.slovenia@fhp-ww.com	
Prodočje/oddelek za informacije:	Sluzbe za nujne primere / Uradni svetovalni organ: 112	

**1.4 Telefonska številka za nujne primere:**Emergency CONTACT (24-Hour-Number) international:  
GBK GmbH +49 (0) 61 32 - 8 44 63**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrstitev v skladu z Direktivo 67/548/EGS oz. 1999/45/ES**

Stavki R:

Vnetljivo.

**Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]**

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum izdaje: 22.02.2018

Številka proizvoda: 70149\_CLP

Stran 2 od 10

Skupine nevarnosti:  
 Vnetljiva tekočina: Flam. Liq. 3  
 Izjave o nevarnosti:  
 Vnetljiva tekočina in hlapi.

**2.2 Elementi etikete**

Opozorilna beseda: Pozor  
 Piktogrami: GHS02

**Stavki o nevarnosti**

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

**Previdnostni stavki**

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.  
 Kajenje prepovedano.  
 P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.  
 P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglvice/hlapov/razpršila.  
 P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.  
 P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
 P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/državnimi/mednarodnimi predpisi uporabe.

**2.3 Druge nevarnosti**

Sestavine tega pripravka ne izpolnjujejo kriterijev za uvrstitev kot PBT ali vPvB.  
 Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah****3.2 Zmesi****Nevarne sestavine**

Št. ES	Sestavina	Delež
Št. CAS	Razvrstitev v skladu z 67/548/EGS	
Indeks št.	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]	
Št. REACH		
200-578-6	etanol, etil alkohol	40 - < 45 %
64-17-5	F - Lahko vnetljivo R11	
603-002-00-5	Flam. Liq. 2; H225	

Besedilo R, H in EUH stavkov: glej v odseku 16.

**Dodatni napotki**

Odredba (ES) št.648/2004 o detergentih  
 > 30 % Razkužila

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč****4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč****Pri vdihavanju**

Prizadete odvesti iz območja nevarnosti. Skrbeti za sveži zrak.  
 Če se pojavijo simptomi ali v primeru dvoma posvetovati se z zdravnikom.

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum izdaje: 22.02.2018

Številka proizvoda: 70149\_CLP

Stran 3 od 10

**Pri stiku s kožo**

Po stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in prizadeto kožo nemudoma izprati z veliko vodo. V primeru dražanja kože obiskati zdravnika.

**Pri stiku z očmi**

Takoj previdno in temeljito sprati z očesno prho ali vodo.  
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
Če nastopijo ali trajajo težave, poiskati pomoč očesnega zdravnika.

**Pri zaužitju**

NE izzvati bruhanja.  
Usta dobro izprati z vodo.  
Takoj poiskati zdravniško pomoč.

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Simptomi in vplivi, ki se pojavijo s časovnim zamikom so navedeni v oddelku 11.  
Lahko se pokažejo naslednji simptomi:  
Draženje sluznic nosa in žrela  
Proizvod povzroča stanja, ki so slična narkozi.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi****5.1 Sredstva za gašenje****Ustrezna sredstva za gašenje**

Vodni curek. / alkoholnoodporna pena. / Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). / Prah za gašenje.

**Neustrezna sredstva za gašenje**

Močni vodni curek.

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Nevarni produkti izgorovanja  
ogljikov dioksid  
Produkti pirolize, toksično.  
Vnetljiva tekočina in hlapi. (H226)  
Hlapi proizvoda so težji od zraka in se lahko v večji koncentraciji zbirajo na tleh, v jamah, kanalih in kletih.  
S porazdelitvijo v bližini tal je možen povratni vžig na oddaljenih virih vžiga.

**5.3 Nasvet za gasilce**

V primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.  
Nevarnosti izpostavljenih posode hladite z vodo.

**Dodatni napotki**

Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.  
Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

**ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih****6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.  
Skrbeti za zadostno prezračevanje.  
Izogibati se kontaktu s kožo.  
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglince/hlapov/razpršila.  
Po potrebi Upoštevajte nevarnost zdrsa

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Preprečiti širjenje po površini (npr. z zaježitvijo ali oljnimi barrierami).  
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.  
V primeru vnosa v vodo, tla ali kanalizacijo obvestite pristojni organ.

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum izdaje: 22.02.2018

Številka proizvoda: 70149\_CLP

Stran 4 od 10

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Pobrati s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).

S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

**6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Glej oddelek 13 ter za osebno zaščitno opremo oddelek 8.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje****7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje****Navodilo za varno rokovanje**

Dodatno k informacijam iz tega oddelka najdete pomembne navedbe tudi v oddelka 8 in 6.1.

**Dodatni napotki**

Hraniti v tesno zaprti posodi.

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

Izogibati se kontaktu s kožo.

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

Ne uporabljajte na vročih površinah.

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

Upoštevajte navodila za uporabo.

Upoštevajte navodila za uporabo na etiketi.

Delovne postopke izvedite v skladu z navodili za uporabo.

Upoštevati splošne higienske ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.

Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo****Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah**

Hraniti na prostoru, ki je dostopen samo pooblaščenim osebam.

Upoštevati je potrebno: Uredba o obratovalni varnosti (BetrSichV).

Izdelek shranjevati samo dobro zaprt v originalnem pakiranju.

Izdelka ne shranjevati v prehodih in stopniščih.

Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

**Napotki za skupno skladiščenje**

Ne skladiščiti skupaj z/s: Sredstvo za oksidacijo

**7.3 Posebne končne uporabe**

Na voljo ni nobenih informacij.

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Parametri nadzora****Kontrolni parametri**

Št. CAS	Snov	ml/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	vl/m <sup>3</sup>	KTV	Op.
64-17-5	Etanol (Etilalkohol)	1000	1900		4	

**8.2 Nadzor izpostavljenosti****Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor**

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum izdaje: 22.02.2018

Številka proizvoda: 70149\_CLP

Stran 5 od 10

To je mogoče doseči lokalnim odsesavanjem.  
V primeru preseganja mejne vrednosti delovnega mesta (MDK):  
Uporabiti primerno zaščitno dihalno napravo.  
Velja samo, če so tukaj navedene mejne vrednosti za izpostavljenost.

**Splošni varnostni in sanitarni ukrepi**

Upoštevati splošne higienske ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.  
Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.  
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.  
Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

**Zaščito za oči/obraz**

Priporočljivo  
Zaščitna očala, ki dobro tesnijo. (EN 166)

**Zaščita rok**

priporočilo:  
Zaščitne rokavice iz nitrila (EN 374)  
Minimalna debelina plasti v mm: 0,35 / permeacijski čas (prepustni čas) v minutah:  $\geq$  240  
Zaščitne rokavice iz butila (EN 374)  
Minimalna debelina plasti v mm: 0,5 / permeacijski čas (prepustni čas) v minutah:  $>$  480  
Zaščitne rokavice iz fluorkavčuka (EN 374)  
Minimalna debelina plasti v mm: 0,4 / permeacijski čas (prepustni čas) v minutah:  $\geq$  480  
Zaščitne rokavice iz PVC (EN 374)  
Minimalna debelina plasti v mm: 0,5 / permeacijski čas (prepustni čas) v minutah:  $\geq$  240

Testiranja niso bila izvedena.  
Priporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični obstojnosti zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene.

**Zaščita kože**

Zaščitna delovna obleka (npr. varna obutev EN ISO 20345, delovna obleka z dolgimi rokavi).

**Zaščita dihal**

ob pravilni uporabi in pod normalnimi pogoji zaščita dihal ni potrebna.

V primeru preseganja mejne vrednosti delovnega mesta (MDK): Filter A (EN 14387), označitvena barva rjava  
Upoštevajte omejitve časov nošenja po GefStoffV v povezavi s pravili za uporabo dihalnih zaščitnih naprav (BGR 190).

**Nadzor izpostavljenosti okolja**

Na voljo ni nobenih informacij.

**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti****9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

Agregatno stanje:	tekoč
Barva:	brezbarven
Vonj:	značilno

**Metoda**

pH:	6-8
-----	-----

**Sprememba stanja**

Tališče:	$<$ -10 °C
Začetno vrelišče in območje vrelišča:	~85 °C
Plamenišče:	24 °C

**Vnetljivost**

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum izdaje: 22.02.2018

Številka proizvoda: 70149\_CLP

Stran 6 od 10

Trdne snovi: ni določeno

Plin: ni določeno

**Eksplzivne lastnosti**

ni določeno

Meje eksplozivnosti-spodnja: 3,4 vol. %

Meje eksplozivnosti-zgornja: ni določeno

Temperatura vnetišča: &gt;425 °C

Parni tlak: ni določeno

Parni tlak: ni določeno

Gostota (pri 20 °C): ni določeno

Nasipna teža: ni določeno

Topnost v vodi: lahko topljiv.

**Topnost v drugih topilih**

ni določeno

Porazdelitveni koeficient: ni določeno

Dinamična viskoznost: ni določeno

Kinematična viskoznost: ni določeno

Relativna gostota par: ni določeno

Vsebnost topila: &lt;50 %

**9.2 Drugi podatki**

Topljivost v maščobah (g/l): ni določeno

Prevodnost: ni določeno

Napetost površine: ni določeno

**ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost****10.1 Reaktivnost**Glej tudi podpoglavja 10.4 do 10.6.  
proizvod ni bil pregledan.**10.2 Kemijska stabilnost**Glej tudi podpoglavja 10.4 do 10.6.  
Stabilen pri ustrezni uporabi in skladiščenju.**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**Glej tudi podpoglavja 10.4 do 10.6.  
Ni razkroja pri predpisani uporabi.**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**Glej tudi podpoglavja 7.  
Segrevanje, odprt ogenj, viri vžiga.**10.5 Nezdružljivi materiali**Glej tudi podpoglavja 7.  
Preprečite stik z močnimi oksidacijskimi sredstvi.**10.6 Nevarni produkti razgradnje**Glej tudi podpoglavja 10.4 do 10.6.  
Glej tudi poglavje 5.2.  
Ni razkroja pri predpisani uporabi.**ODDELEK 11: Toksikološki podatki****11.1 Podatki o toksikoloških učinkih**

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum izdaje: 22.02.2018

Številka proizvoda: 70149\_CLP

Stran 7 od 10

**Toksikokinetika, presnova in razdelitev**

Morebitne nadaljnje informacije o zdravstvenih učinkih, glejte razdelek 2.1 (Razvrščanje).

**Akutna strupenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Akutna strupenost**

Št. CAS	Sestavina				Izvor
	Pot izpostavljenosti	Metoda	Doza	Vrste	
64-17-5	etanol, etil alkohol				
	oralni	LD50	6200 mg/kg	Ratte	IUCLID
	inhalacijski (4 h) para	LC50	95,6 mg/l	Ratte	RTECS

**Dražilnost in jedkost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Senzibilizirno učinkovanje**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**STOT - enkratna izpostavljenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Učinkovanje po večkratni ali daljši ekspoziciji**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Nevarnost pri vdihavanju**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**ODDELEK 12: Ekološki podatki****12.1 Strupenost**

Št. CAS	Sestavina				Izvor
	Strupenost za vodo	Metoda	Doza	[h]   [d] Vrste	
64-17-5	etanol, etil alkohol				
	Akutna toksičnost na rakih	EC50 mg/l	9268 - 14221	48 h Daphnia magna	IUCLID

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ni razpoložljivih podatkov

**Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda**

Št. CAS	Sestavina	Log Pow
64-17-5	etanol, etil alkohol	-0,31

**12.4 Mobilnost v tleh**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.6 Drugi škodljivi učinki**

Ni razpoložljivih podatkov

**ODDELEK 13: Odstranjevanje**

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum izdaje: 22.02.2018

Številka proizvoda: 70149\_CLP

Stran 8 od 10

**13.1 Metode ravnanja z odpadki****Ravnanje z ostanki zmesi**

Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

Na primer primerna sežigalnica.

Na primer: odlagati na ustrezni deponiji.

**Klasifikacijska številka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt**

070601 ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV; Odpadki iz PPDU masti, maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in kozmetičnih sredstev; Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice; nevarni odpadki

**Ravnanje z neočiščeno embalažo**

Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

Posode popolnoma izpraznite.

Nekontaminirana in popolnoma zpraznjena embalaža se sme reciklirati.

Ostanki lahko predstavljajo nevarnost eksplozije.

Priporočeno čistilo: Voda.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu****Kopenski transport (ADR/RID)**

<b>14.1 Številka ZN:</b>	UN1987
<b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN:</b>	(etanol, etil alkohol)
<b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza:</b>	3
<b>14.4 Skupina embalaže:</b>	III
Nalepka nevarnosti:	3
Razvrstitveni kod:	F1
Posebni predpisi:	274 601
Omejena količina (LQ):	5 L
Prevozna skupina:	3
Številka-oznake nevarne snovi:	30
Kod omejitve za predore:	D/E

**Transport z rečno plovbo (ADN)**

<b>14.1 Številka ZN:</b>	UN1987
<b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN:</b>	(etanol, etil alkohol)
<b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza:</b>	3
<b>14.4 Skupina embalaže:</b>	III
Nalepka nevarnosti:	3
Razvrstitveni kod:	F1
Posebni predpisi:	274 601
Omejena količina (LQ):	5 L

**Pomorski ladijski transport (IMDG)**

<b>14.1 Številka ZN:</b>	UN1987
<b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN:</b>	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol, ethyl alcohol)
<b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza:</b>	3
<b>14.4 Skupina embalaže:</b>	III
Nalepka nevarnosti:	3
Marine pollutant:	No
Posebni predpisi:	223, 274



**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum izdaje: 22.02.2018

Številka proizvoda: 70149\_CLP

Stran 9 od 10

Omejena količina (LQ): 5 L  
EmS: F-E, S-D

**Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1 Številka ZN:** UN1987  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** ALCOHOLS, N.O.S.  
(ethanol, ethyl alcohol)

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** 3

**14.4 Skupina embalaže:** III

Nalepka nevarnosti: 3  
Posebni predpisi: A3 A180  
Omejena količina (LQ) potniško letalo: 10 L  
Navodila za pakiranje - potniško letalo: 355  
Maksimalna količina - potniško letalo: 60 L  
Navodila za pakiranje - tovorno letalo: 366  
Maksimalna količina - tovorno letalo: 220 L

**14.5 Nevarnosti za okolje**

OGROŽA OKOLJE: ne

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Osebe, ki so pooblašene za transport nevarnega blaga, morajo biti o tem poučene.  
Vse pri transportu sodelujoče osebe morajo upoštevati predpise za varovanje.  
Poskrbeti je treba za ukrepe za preprečevanje primerov poškodb.

**14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC**

Tovor ni opredeljen kot sipki tovor, temveč kot kosovno blago, zato zanj ne velja.  
Predpisi za majhne količine tukaj niso upoštevani.

**Druge informacije**

Številko nevarnosti ter kodiranje embalaže posredujemo na povpraševanje.

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki****15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes****EU Podatki, določeni s predpisi**

2004/42/ES (VOC): 45%

**Dodatni napotki**

Za uvrstitev in oznako glej oddelek 2.

**Nadljudni podatki**

Poimenovanje vsake učinkovine in njihove koncentracije v metričnih enotah:  
Etanol: 45 g / 100 g  
določena/e uporaba(e): Razkuževanje  
Dovoljenja: Ni razpoložljivih podatkov  
Številka vnosa v BAuA (Nemčija): ): N-22859, N-22860

CHZN1998

**Upoštevati je potrebno:**

Upoštevajte predpise poklicnega združenja/medicine dela.  
Upoštevajte Uredbo o kemikalijah, ChemV.  
Upoštevajte Uredbo o zmanjšanju tveganja zaradi kemikalij, ChemRRV.  
Upoštevajte Uredbo o ohranjanju čistoče zraka, LRV.

**Nacionalni predpisi**

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum izdaje: 22.02.2018

Številka proizvoda: 70149\_CLP

Stran 10 od 10

Omejitev pri zaposlovanju:

Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov (94/33/ES).

Stopnja ogrožanja vode (D):

1 - Malo ogroža vodo

**ODDELEK 16: Drugi podatki****Spremembe**

Spremenjeni oddelki: 1, 16

Tehnično navodilo o kakovosti zraka (TA-Luft): Kl. III, 3.1.7 &lt; 50 %

**Okrajšave in kratice**

vPvB = very persistent very bioaccumulative

PBT = persistent bioaccumulative toxic

**Besedilo R stavkov (Številka in polno besedilo)**

10 Vnetljivo.

11 Lahko vnetljivo.

**Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)**

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

**Nadaljnji podatki**

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznanjem na dan, ko so bili natisnjeni. Informacije bi naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.

*(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)*