

DR.SCHNELL

SC Anti-Graffiti-System

Volle Wirkung. Null Kompromiss!

Graffitientferner.

Das hochwirksame DR.SCHNELL SC Anti-Graffiti-System

Busse, Züge, LKW-Planen – große Flächen ziehen Graffiti-Künstler an, was jährlich Schäden in Millionenhöhe verursacht. Die Entfernung von Graffiti stellt eine besondere Herausforderung dar: Im Außenbereich muss Sprühfarbe rückstandslos entfernt, Lack und Material sollten geschont werden. Im Innenbereich, wo Edding oder Faserstifte Oberflächen und Polster verschmutzen, werden spezielle Reiniger benötigt, die

schnell und geruchsneutral verfliegen. Alle dargestellten Produkte zur Graffitientfernung sind NMP-/NEP- und Orangerterpen-frei (reduziert Allergierisiko erheblich).

WEITERE
INFORMATIONEN





SC GEL

Gelförmiger, geruchsarmer Graffiti-entferner



Einsatzbereich

SC GEL ist für die Entfernung von durch Spraylacken sowie Lack- bzw. Filzstiften verursachten Graffiti von allen glatten und porösen Oberflächen im Innen- und Außenbereich optimal. Aufgrund der exzellenten Haftfähigkeit ist SC GEL besonders geeignet für die Reinigung von senkrechten Flächen. Die gelförmige Einstellung führt zu äußerst geringen Materialverbräuchen und einer starken punktuellen Wirkung durch lange Standzeit an senkrechten Flächen. Geeignet für die Reinigung von Fahrzeugen und Gebäuden.

Produkteigenschaften

- NMP-/NEP-, VOC-frei (d. h. keine flüchtigen Lösemittel)
- Orangenterpenfrei (reduziert erheblich Allergierisiko)
- Viskose Produkteinstellung sorgt für gute Haftung auch auf senkrechten Flächen und verhindert Produktaerosole
- Geeignet für die Kombi-Anwendung mit anderen Graffiti-entfernern des SC Anti-Graffiti -Systems
- Absolut geruchsneutral
- Handliche 500 ml Flasche für die mobile Reinigung unterwegs
- Durch die ovale Form des 10 kg Eimers ist kein Umfüllen vor der Verarbeitung bei Großflächen nötig
- Verbrauch ca. 150 ml/m²
- Gelistet und zugelassen gemäß DB-Norm RIL 910
- Anwendungsfertig zur Verarbeitung

Anwendung

SC GEL unverdünnt, gleichmäßig und satt auftragen. Löseprozess überwachen. Nach Einsetzen des Löseprozesses Graffiti ggf. mit geeigneter Mechanik bearbeiten. Gelöste Farbe gründlich entfernen. Danach kann mit SC FLÜSSIG, SC FASSADEN GEL oder SC SCHATTEN nachgereinigt werden, um Farbreste zu lösen. Empfindliche Oberflächen wie Lacke nach der Reinigung mit saugfähigen Tüchern o. Ä. trocknen, um Schäden durch das Einwirken der Reinigerlösungen zu vermeiden. Arbeitsschritte wenn nötig wiederholen bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Hinweise

Vor jeder Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Bei der Anwendung im Sommer können hohe Oberflächentemperaturen insbesondere auf Fahrzeugen entstehen. In diesem Fall kann SC GEL schnell aufdrocknen, jedoch mit SC FLÜSSIG wieder zur Verarbeitung aktiviert werden. **Produkt enthält nachwachsende Rohstoffe** – farbliche Veränderungen sind normal und haben keinen Einfluss auf die Gebrauchstauglichkeit

Karton mit 6 Fl. à 500 ml | Art.-Nr. 00584
 Kanister à 5 Liter | Art.-Nr. 30585
 Eimer à 10 Liter | Art.-Nr. 30579

SC FLÜSSIG

Flüssiger, geruchsarmer Graffiti-entferner



Einsatzbereich

Für die Graffiti-entfernung im Innen- und Außenbereich. Zur Entfernung von Spraylacken sowie Lack- und Filzstiftrückständen von allen glatten und porösen Oberflächen. Anwendungsfertig zur Verarbeitung.

Produkteigenschaften

- NMP-/NEP-, VOC-frei (d. h. keine flüchtigen Lösemittel)
- Orangenterpenfrei (reduziert erheblich Allergierisiko)
- Geeignet für die Kombi-Anwendung mit anderen Graffiti-entfernern des SC Anti-Graffiti -Systems
- Absolut geruchsneutral
- Handliche 500 ml Flasche für die mobile Reinigung unterwegs
- Verbrauch ca. 150 ml/m²
- Gelistet und zugelassen gemäß DB-Norm RIL 910
- Anwendungsfertig zur Verarbeitung

Anwendung

SC FLÜSSIG unverdünnt und gleichmäßig auftragen. Löseprozess überwachen. Gelöste Farbe sofort aufnehmen bzw. abwaschen. Gründlich mit Wasser nachspülen. Empfindliche Oberflächen wie Lacke mit saugfähigen Tüchern o. Ä. trocknen, um Schäden durch nachträgliches Einwirken der Reinigerlösungen zu vermeiden. Arbeitsschritte wenn nötig wiederholen bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Hinweise

Vor jeder Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. **Produkt enthält nachwachsende Rohstoffe** – farbliche Veränderungen sind normal und haben keinen Einfluss auf die Gebrauchstauglichkeit.

Karton mit 6 Fl. à 500 ml | Art.-Nr. 00589
 Kanister à 5 Liter | Art.-Nr. 30588
 Kanister à 10 Liter | Art.-Nr. 30587



SC BITUMEN

Bitumenentferner



Einsatzbereich

Zur Entfernung von Farben/Verschmutzungen, z. B. Spraylacken oder Unterbodenschutz, auf Basis von Teer/Bitumen. (Teer und Bitumen sind an der weicheren Konsistenz und der bräunlichen Verfärbung beim Anlösen zu erkennen.) Geeignet für die Reinigung von Fahrzeugen und Gebäuden.

Produkteigenschaften

- NMP-/NEP-, VOC-frei (d. h. keine flüchtigen Lösemittel)
- Orangerterpenfrei (reduziert erheblich Allergierisiko)
- Geeignet für die Kombi-Anwendung mit anderen Graffiti-Entfernern des SC Anti-Graffiti-Systems
- Auf Basis von Kokosölen
- Verbrauch ca. 150 ml/m²
- Gelistet und zugelassen gemäß DB-Norm RIL 910
- Anwendungsfertig zur Verarbeitung

Anwendung

SC BITUMEN unverdünnt und gleichmäßig auftragen. Löseprozess überwachen. Nach Einsetzen des Löseprozesses Graffiti ggf. mit geeigneter Mechanik bearbeiten. Gelöste Farbe sofort gründlich entfernen. Als letzten Schritt gereinigte Fläche mit einer verdünnten leicht alkalischen Reinigerlösung (z.B. PUROL oder CLEANMOTION WERKSTATTREINIGER) nachwaschen. Empfindliche Oberflächen wie z.B. Lacke nach der Reinigung mit saugfähigen Tüchern o. Ä. trocknen, um Schäden durch nachträgliches Einwirken des Reinigers zu vermeiden. Arbeitsschritte wenn nötig wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Hinweise

Vor jeder Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Produkt enthält nachwachsende Rohstoffe – farbliche Veränderungen sind normal und haben keinen Einfluss auf die Gebrauchstauglichkeit. Bei gemischten Graffiti-Verschmutzungen (z. B. Bitumen- und Acrylfarben) können SC GEL und SC FLÜSSIG nass in nass auf die bereits mit SC BITUMEN behandelten Flächen aufgetragen werden.

Kanister à 5 Liter | Art.-Nr. 30583

SC SCHATTEN

Schattenentferner



Einsatzbereich

Für die Graffiti-Entfernung im Innen- und Außenbereich geeignet. Speziell zum Lösen von alten, widerstandsfähigen Farbresten von saugfähigen und porösen Oberflächen nach der Anwendung von SC GEL oder SC FLÜSSIG. SC SCHATTEN kann ohne Zwischenreinigung unmittelbar nach der Anwendung anderer Produkte aus dem SC Anti-Graffitisystem verarbeitet werden.

Produkteigenschaften

- NMP-/NEP-frei
- Orangerterpenfrei (reduziert erheblich Allergierisiko)
- Geeignet für die Kombi-Anwendung mit anderen Graffiti-Entfernern des SC Anti-Graffiti-Systems
- Extrem starke Lösekraft
- Verbrauch ca. 150 ml/m²
- Gelistet und zugelassen gemäß DB-Norm RIL 910
- Anwendungsfertig zur Verarbeitung

Anwendung

SC SCHATTEN konzentriert gleichmäßig auftragen und unter ständiger Beobachtung einwirken lassen. Löseprozess überwachen. Der Reiniger wirkt extrem schnell! Die Wirkung kann durch Einsatz von geeigneter Mechanik noch verstärkt werden. Gelöste Farbreste sofort aufnehmen und mit reichlich Wasser nachspülen. Diesen Vorgang bis zur vollständigen Entfernung wiederholen. Empfindliche Oberflächen wie Lacke mit saugfähigen Tüchern o. Ä. trocknen, um Schäden durch Einwirken der Reinigerlösungen zu vermeiden. Arbeitsschritte wenn nötig wiederholen bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Schattenentfernung: Nach der Anwendung den Graffiti-Entferner in den noch feuchten Untergrund auftragen und einwirken lassen. Gründlich mit Wasser nachspülen. Empfindliche Oberflächen (z. B. Lacke) mit saugfähigen Tüchern o. Ä. trocknen, um Schäden durch nachträgliches Einwirken der Reinigerlösungen zu vermeiden.

Achtung: SC SCHATTEN ist sehr stark und schnell wirksam! Gegebenenfalls zwischendurch mit Wasser neutralisieren, um Oberflächenschäden zu vermeiden!

Hinweise

Vor der Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Kanister à 5 Liter | Art.-Nr. 30582



SC GEL EXTRA

Hochwirksamer Universal-Graffiti und Dispersionsfarbenentferner



Einsatzbereich

Für die Graffiti-Entfernung auf allen Untergründen. SC GEL EXTRA eignet sich für die Entfernung von allen üblichen Graffiti-Farben, insbesondere Dispersionsfarbe.

Produkteigenschaften

- NMP-/NEP-frei
- Orangerterpenfrei (reduziert erheblich Allergierisiko)
- Für die Entfernung von Spraylacken auf Nitro-Kombi-, Kunstharz- und Acrylbasis, Tinten, Faserschreiber insbesondere gegen Dispersionsfarben
- Geeignet für die Kombi-Anwendung mit anderen SC Anti-Graffiti -Systemen
- Verbrauch ca. 150 ml/m²
- Gelistet und zugelassen gemäß DB-Norm RIL 910
- Anwendungsfertig zur Verarbeitung

Anwendung

SC GEL EXTRA unverdünnt, gleichmäßig und satt auftragen. Löseprozess überwachen. Nach Einsetzen des Löseprozesses Graffiti ggf. mit geeigneter Mechanik bearbeiten. Gelöste Farbe sofort gründlich entfernen. Als letzten Schritt gereinigte Fläche mit reichlich Wasser nachspülen. Empfindliche Oberflächen wie z.B. Lacke nach der Reinigung mit saugfähigen Tüchern o. Ä. trocknen, um Schäden durch nachträgliches Einwirken des Reinigers zu vermeiden. Arbeitsschritte wenn nötig wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Hinweise

Vor jeder Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Karton mit 6 Fl. à 500 ml | Art.-Nr. 00584
Kanister à 5 Liter | Art.-Nr. 30585
Eimer à 10 Liter | Art.-Nr. 30579

SC SENSITIV

Graffittientferner für empfindliche Oberflächen



Einsatzbereich

Für die schonende Entfernung von durch Spraylacken, Tinten und Faserschreibern verursachten Graffiti auf allen empfindlichen und lösemittelbeständigen Untergründen, Lacken und Kunststoffoberflächen, wie z.B. Plexiglas.

Produkteigenschaften

- NMP-/NEP-frei
- Orangerterpenfrei (reduziert erheblich Allergierisiko)
- Hochwirksam gegen Farbschmierereien, Graffiti und Aufkleberresten auf empfindlichen Untergründen
- Mild und ober flächenschonend
- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)
- SC SENSITIV ist anwendungsfertig und verdunstet restlos
- Gelistet und zugelassen gemäß DB-Norm RIL 910

Anwendung

SC SENSITIV auf Tuch gleichmäßig aufsprühen und zu reinigende Flächen bearbeiten. Löseprozess überwachen und angelöste Farbe mit einem kratzfreien Tuch aufnehmen und abwischen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. **Bei der Anwendung von SC SENSITIV speziell auf Plexiglas NICHT mit Wasser nachwischen**, nur mit einem kratzfreien Tuch oder Papier aufnehmen. Nach der Anwendung von SC SENSITIV ist kein Nachwischen mit Wasser oder eine Neutralisation der Oberfläche notwendig. Das Produkt verdunstet restlos.

Hinweise

Vor erster Anwendung Verträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Achtung: Mikrofaseren können Kratzer verursachen.

Karton mit 6 Fl. à 500 ml | Art.-Nr. DRS00065
Kanister à 5 Liter | Art.-Nr. DRS00225



SC FASSADEN GEL

Hochwirksamer Graffiti- und Schattenentferner
mit Schattenentfernung für Gebäude



Einsatzbereich

Für die porentiefe Graffiti- und Schattenentfernung auf mineralischen Untergründen (z. B. Beton, Klinker, Ziegel), Naturstein (z. B. Granit, Marmor, Kalkstein, Sandstein, Schiefer) und gestrichene Putzflächen an Gebäudeteilen.

Produkteigenschaften

- NMP-/NEP frei
- Orangerterpenfrei (reduziert erheblich Allergierisiko)
- Geeignet für die Kombi-Anwendung mit anderen Graffiti-entfernern des SC Anti-Graffiti-Systems
- Kaum Abfließen an senkrechten Flächen durch gelförmige Einstellung
- Hoch alkalisch
- Kombierter Farb- und Schattenentferner
- Auch auf nassem Untergrund wirksam
- Verbrauch ca. 150 ml/m²
- Anwendungsfertig zur Verarbeitung

Anwendung

Graffiti-entfernung mit kombinierter Schattenentfernung: SC FASSADEN GEL unverdünnt und gleichmäßig auftragen. Löseprozess überwachen. Gelöste Farbe sofort aufnehmen. Gründlich mit Wasser nachspülen. Arbeitsschritte wenn nötig wiederholen bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Achtung: SC FASSADEN GEL ist sehr stark und schnell wirksam! Gegebenenfalls zwischendurch mit Wasser neutralisieren, um Oberflächenschäden zu vermeiden!

Hinweise

Vor jeder Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Eimer à 10 Liter | Art.-Nr. DRS01000

Persönliche Nähe, vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Das DR.SCHNELL Service-Prinzip drückt unser Selbstverständnis als Ihr Partner aus. Das breite Fach- und Methodenwissen und die einfache Erreichbarkeit Ihrer persönlichen Ansprechperson gehören ebenso dazu wie ein qualifiziertes Schulungsangebot in Theorie und Praxis.

Wir unterstützen Sie umfassend, damit Sie Ihrer Verantwortung für Sauberkeit und Hygiene in Ihrem Bereich jederzeit gerecht werden können. Ziel unserer Arbeit ist, dass Sie DR.SCHNELL Produkte nicht nur einfach und sicher anwenden, sondern damit auch jederzeit umweltgerecht, nachhaltig und wirtschaftlich arbeiten.

Unser Leistungsangebot:

- Persönliche Betreuung durch nationale Großkundenbetreuer:innen und Anwendungstechniker:innen sowie regionale Fachberater:innen
- Vor-Ort-Analyse und Konzepterstellung für optimalen Reinigungsablauf
- Sicherstellung des Werterhalts von Fahrzeug und Infrastruktur durch nachhaltige Produktlösungen
- Kostenkontrolle durch Konzentrationsmessungen der eingesetzten Waschchemie vor Ort
- Hilfestellung bei Sonderreinigungen und Problemfällen
- Schulungen in Theorie und Praxis zu Spezialthemen wie Graffiti-entfernung sowie Fahrzeugaußen- und Innenreinigung
- Praxisnahe Aus- und Weiterbildung vor Ort durch ALEGRIA und online mit dem DR.SCHNELL CAMPUS

Wir sind für Sie da – ONLINE & VOR ORT!



Veränderung beginnt heute.
Für ein besseres Morgen.

DR.SCHNELL

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · E-Mail: verkehrswesen@dr-schnell.de
Homepage: www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 44 651 10 43 · E-Mail: ivr@dr-schnell.ch